

Kommandant Pro

Réf.: 33014 | Pointures: 35-50 | DIN EN ISO 15090:2012 | F2A AN CI HI3 SRC



Características

- **Mise en place ultra rapide et bon maintien**
 - classé meilleur produit de sa catégorie par les sapeurs pompiers
- **Semelle injectée en caoutchouc/polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation**
 - augmentation de température dans la chaussure + 2,3 °C seulement
 - part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%
- **Nouvelle membrane Sympatex Moisture Tec entièrement recyclable**

Descripción técnica

- confort optimisé grâce à deux zones de flexion au niveau du cou-de-pied et à l'arrière de la cheville | matelassage intégral, et matelassage additionel à la cheville et sur l'avant du pied, protection des malléoles (AN) | poignées de mise en place préformées, utilisables même avec des gants / forme anatomique en 12ème largeur | Hauteur de tige 33 cm / Poids env. 1250 g | cuir pleine fleur noir hydrofugé d'une épaisseur de 2,4 - 2,6 mm | pas de coutures latérales | coque de protection en acier de forme anatomique avec languette en caoutchouc | embout de protection en polyuréthane résistant à l'abrasion et fixé par une double couture dans des rainures de protection | semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable
- semelle de marche auto nettoyante et profilée (6mm) | profil latéral | semelle anti-perforation en acier inoxydable | semelle de contact résistante aux huiles, acides et hydrocarbures | catégorie de résistance au glissement SRC
- imperméable et respirante | climat du pied plus sec (74% d'humidité en moins) et sensation de chaleur minimisée (45% d'échauffement en moins) comparé à d'autres types de membrane sur le marché