



SANGLÉ D'INTERVENTION  
MULTIFONCTION

## FICHE TECHNIQUE

### Sangle d'Intervention Multifonction (SIM)

#### Caractéristiques de la SIM :

##### Sangle :

**Matériaux utilisés :** 100% polyester  
**Longueur :** 180mm sans le mousqueton  
**Largeur :** 30mm  
**Tension maximale d'utilisation (LC) :** 500 kgs  
**Sangle répondant à la norme d'arrimage NF EN 12195-2 03/2001 (Coefficient de sécurité de 2)**  
**Rupture :** 1000kgs

##### Coutures :

**Coutures :** type Zigzag  
**Fil à coudre utilisé :** 30 tex  
**Résistance couture :** 500 kg en traction directe

##### Étiquette :

**Matériau :** Jet tex couleur

##### Mousqueton :

**Fabricant :** KONG ITALY  
**Type :** verrouillage à double sécurité type pince  
**Matériau :** Alliage aluminium  
**Résistance grand axe :** 3300 kgs  
**Résistance petit axe :** 1200 kgs  
**Normes européennes**

##### Bande Velcro :

**Matériau :** Polyamide  
**Largeur :** 30 mm  
**Résistance au pelage :** 0,85 daN/cm<sup>2</sup>

#### UTILISATION

Avant d'utiliser cette sangle, vous devez lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation. Les interventions de secours sont des activités potentiellement à hauts risques. L'utilisation de cette sangle demande des connaissances techniques, il est impératif d'être formé et d'avoir assimilé toutes les techniques d'utilisation. Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celles pour lesquelles il a été prévu. N'utilisez pas cet équipement comme moyen de levage, pour une suspension dans le vide ou pour la protection contre les chutes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la détérioration du produit. Toutes les utilisations non décrites dans la notice, ainsi que dans la fiche de manœuvre sont à proscrire (Fiche de manœuvre disponible sur notre site internet).

#### ENTRETIEN ET STOCKAGE

Il est important de nettoyer régulièrement la sangle, afin de faciliter la bonne vérification des coutures et de l'état général de la sangle. Lavez la sangle à l'eau tiède avec un savon doux, comme du savon de Marseille, à 30 °C au maximum, puis rincez abondamment. Laissez sécher la sangle dans un local bien ventilé et à l'abri de la lumière du soleil. Les produits d'entretien comme par exemple les solvants, détachants, dégraissants sont trop puissants et non compatibles avec le polyester et peuvent détériorer le produit. Cette sangle doit être transportée et stockée à l'abri de la lumière, du gel et de l'humidité, loin de produits chimiques ou corrosifs, dans un endroit ventilé et frais (pas de chaleur directe), afin d'éviter tout risque de détérioration non visible et tout risque de vieillissement prématuré, entraînant une perte de résistance.

## SÉCURITÉ

Il est important de vérifier le bon état du produit avant, et après utilisation (sangles, coutures, mousqueton). Inspectez toutes les composantes pour vous assurer qu'elles ne présentent aucun signe d'usure, de coupure, de brûlure, d'effilochement ou d'autres dommages. En cas de détérioration importante, ou de doute sur l'état du produit, celui-ci doit être remplacé. Aucune modification ni réparation ne doivent être apportées à cet équipement.

## DURÉE DE VIE

La durée d'utilisation potentielle de ce produit est de 10 années à partir de sa première utilisation, sous réserve d'une utilisation appropriée (comprenant entretien, transport et stockage appropriés). Il s'agit d'une durée d'utilisation potentielle (seul son état peut justifier de sa durée de vie réelle). Un événement exceptionnel, ou une utilisation inappropriée, peut vous conduire à mettre hors d'usage le produit dès la première utilisation. Cela peut être lié à l'intensité ou au type d'utilisation, ainsi qu'à l'environnement (arrêtes coupantes, présence de produits chimiques, températures extrêmes...)

## GARANTIE

La garantie, d'une durée d'un an, s'exerce uniquement pour les défauts de matières et de fabrication. Sont exclues les utilisations non reconnues quelles qu'elles soient, le mauvais stockage ou entretien, l'usure normale, l'oxydation, les négligences, ainsi que toutes modifications apportées. Toute réparation doit obligatoirement être assurée par le fabricant.

## RESPONSABILITÉ

La société Stradévia - SIM Intervention ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommage résultant de l'utilisation de ses produits. Vous assumez personnellement les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit. SIM Intervention répond exclusivement des utilisations auxquelles le produit est destiné et ne peut en aucun cas être tenu responsable du mauvais entretien et en général de la potentielle négligence de l'utilisateur vis-à-vis de ce produit.



**Ce produit n'est pas un E.P.I**

**Ne pas utiliser pour la protection contre les chutes**

**Ne pas utiliser pour le levage**

Suivez la mise à jour de notre fiche technique sur notre site [www.sim-intervention.fr](http://www.sim-intervention.fr)