Leutnant Pro

Réf.: 33013 | Pointures: 36-50 | EN ISO 15090:2012

En bref

- **Semelle injectée en caoutchouc/polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation**
  - Augmentation de température dans la chaussure + 2,3 °C seulement
  - Part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%
- **Doublure en textile technique 3D**
  - Pas d'accumulation de chaleur dans la botte
  - Meilleure circulation d'air
  - Isolation contre le chaud et le froid
- **Matelassage de confort**
- **Niveau de sécurité élevé à un prix imbattable**

Descriptif technique

- semelle de marche auto nettoyante et profilée (6mm) / profil latéral / semelle anti-perforation en acier inoxydable / semelle de contact résistante aux huiles, acides et hydrocarbures / catégorie de résistance au glissement SRC
- boucles d'enfilage latérales très pratiques / forme anatomique en 12ème largeur / hauteur de tige 31 cm / poids env. 1020 g / cuir pleine fleur noir hydrofugé / pas de coutures latérales / contrefort talon préformé et renforcé / semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable
- matelassage à la cheville et doublure en textile technique 3D
- fils à coutures résistants à la chaleur (Nomex) / bandes réfléchissantes sur l'avant et l'arrière de la tige / coque de protection en acier de forme anatomique avec languette en caoutchouc, résistant à un impact jusqu'à 200 Joules / embout de protection en polyuréthane résistant à l'abrasion et fixé par une double couture dans des rainures de protection / semelle anti-perforation en acier inoxydable

VÖLKL PROFESSIONAL

B.Stumpp & S.Baier GmbH - VÖLKL Professional | August-Bebel-Strasse 14 | D - 01809 Heidenau
Tél.: + 49 (0) 3529 / 513345 | Fax.: + 49 (0) 3529/513347 | eMail: info@voelkl-shoes.com
www.voelkl-shoes.com | www.voelkl-professional.com